

# Мебельная ручка NORDIC RS140BL.5/128



## Характеристики

Межцентровое расстояние	128 мм
Цвет изделия	BL - Матовый чёрный
Материал изделия	Сталь
Тип продукции	Основная продукция
Коллекция	Скандинавский минимализм, Неоклассика, Благородный чёрный
Дизайн	Современные
Вид ручки	Ручки-скобы
Цветовая группа	Черный
Фактура покрытия	Матовый

## Модельный ряд

### Межцентровое расстояние

96 мм

128 мм

160 мм

### Цвет изделия

BL - Матовый чёрный

BN - Чёрный никель

CP - Хром полированный

GR - Серый

SG - Сатиновое золото

## Описание

**NORDIC RS140** — модель из узкого полнотелого стального прутка. Эта визуально легкая ручка создана по канонам скандинавского стиля: сдержанного, светлого и уютного.

Отсутствие углов и резких переходов обеспечивает безупречную эргономику ежедневного использования.

Модель можно устанавливать, как на горизонтальных мебельных модулях, так и на вертикальных, в том числе – на трендовых высоких фасадах. NORDIC с межцентровым расстоянием 96 мм и 128 мм отлично подойдет для фасадов шириной до 450 мм. А NORDIC 160 мм и 192 мм – для широких фасадов от 450 мм и вертикальной установки на высоких распашных фасадах и выдвигающих колоннах.

**Особенность ручки — съёмные наконечники.** С ними модель выглядит как современная прочтение полюбившихся «скандинавских» ручек. Но **можно установить и без них – получится трендовый образец универсального стиливого минимализма** для мебели любых современных интерьеров.

Удачными дизайнерскими сочетаниями данной ручки станут ровные фасады и фасады с прямой фрезеровкой формата неоклассики в покраске и плёнке, а также фасады древесных фактур в комбинации с однотонными фасадами, природные оттенки, дуэты с камнем и деревом.

Модель рекомендуется использовать на фасадах толщиной от 16 до 18 мм.

**В комплект входит:** ручка, наконечники (2 шт.), винты M4x25мм (2 шт.).

При установке ручки RS140 без наконечников на фасаде толщиной 16 мм необходимо самостоятельно подобрать крепёж меньшего размера.

\*Оттенок покрытия на фото **может отличаться** от реального.