

# Мебельная петля EVO SYSTEM H801A02



EVO

## Характеристики

Цвет изделия	Ni - Никель
Тип продукции	Основная продукция
Наличие амортизатора	Есть
Тип фасада	Плитные материалы
Угол установки	90°
Пружина	Пружина есть
Тип хода	Двухходовая
Тип наложения	Для накладной двери
Тип монтажа петли	QuickClick, Clip-on
Вид петли	Мебельные петли EVO
Тип конструкции	Четырехшарнирная
Шнековая регулировка петли	Есть
Угол открывания	93

## Модельный ряд

### Тип наложения

Для накладной двери

Для полунакладной двери

Для вкладной двери

## Описание

**SYSTEM H801** — прогрессивная петля из линейки EVO с углом установки 90°, амортизацией и 3D-регулировкой для фасадов толщиной до 28 мм.

Модель можно укомплектовать разными видами планок: трапециевидной формы, с высотой 0 или 2 мм, с вкрученными евровинтами или с креплением на саморезы, а также декоративными заглушками на чашку и на тело петли и ограничителем угла открывания [LIMIT H87](#). Планки и аксессуары приобретаются отдельно.

Преимущества **SYSTEM H801**:

- Суммарная трёхмерная регулировка петли;
- Шнековая регулировка в корпусе петли +5 мм;
- Эксцентриковая регулировка в ответных планках;
- Быстрый монтаж Clip-on и система QuickClick для монтажа петли с одной или другой стороны планки на усмотрение сборщика;
- 100 000 циклов открывания / закрывания;
- 15° — минимальный угол срабатывания амортизатора при неполном открывании фасада;

QuickClick — система простого монтажа петель на планки, дает возможность пристегнуть петлю на планку с 2 позиций, простой и быстрый способ крепления петель, особенно удобно для монтажа габаритных фасадов и монтажа силами одного специалиста, без помощников, а также в ограниченных или труднодоступных пространствах.

Крепёж для монтажа петель EVO подбирается самостоятельно.

Для более прочного соединения с плитой при креплении петель и ответных планок саморезами рекомендуется использовать фutorки [F04/01/10\\*12W/0](#).