

# Мебельная петля EVO

## PUSH SYSTEM

### H901A02/BN



EVO

## Характеристики

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Цвет изделия               | BN - Чёрный никель  |
| Тип продукции              | Основная продукция  |
| Наличие амортизатора       | Нет                 |
| Тип фасада                 | Плитные материалы   |
| Угол открывания            | 93                  |
| Тип наложения              | Для накладной двери |
| Угол установки             | 90°                 |
| Пружина                    | Пружина отсутствует |
| Тип хода                   | Свободный ход       |
| Тип монтажа петли          | Clip-on, QuickClick |
| Вид петли                  | Мебельные петли EVO |
| Тип конструкции            | Четырехшарнирная    |
| Шнековая регулировка петли | Есть                |
| Диаметр чашки              | 35 мм               |

## Модельный ряд

### Тип наложения

Для накладной двери

Для полунакладной двери

### Цвет изделия

Ni - Никель

BN - Чёрный никель

## Описание

**PUSH SYSTEM H901** — прогрессивная петля из линейки EVO с углом установки 90°, 3D-регулировкой для открытия фасадов толщиной до 28 мм от нажатия.

Модель можно укомплектовать разными видами планок: трапециевидной формы, с высотой 0 или 2 мм, с вкрученными евровинтами или с креплением на саморезы, а также декоративными заглушками на чашку и на тело петли и ограничителем угла открывания [LIMIT H87](#). Планки и аксессуары приобретаются отдельно.

Рекомендована установка в паре с магнитным толкателем [AMF11](#), [AMF13](#), [AMF15](#).

### Преимущества PUSH SYSTEM H901:

- Суммарная трёхмерная регулировка петли;
- Шнековая регулировка в корпусе петли +5 мм;
- Эксцентриковая регулировка в ответных планках;
- Быстрый монтаж Clip-on и система QuickClick для монтажа петли с одной или другой стороны планки на усмотрение сборщика;
- 100 000 циклов открывания / закрывания;

QuickClick — система простого монтажа петель на планки, дает возможность пристегнуть петлю на планку с 2 позиций, простой и быстрый способ крепления петель, особенно удобно для монтажа габаритных фасадов и монтажа силами одного специалиста, без помощников, а также в ограниченных или труднодоступных пространствах.

Крепёж для монтажа петель EVO подбирается самостоятельно.

Для более прочного соединения с плитой при креплении петель и ответных планок саморезами рекомендуется использовать футорки [F04/01/10\\*12W/0](#).