

# Мебельная петля EVO

## PUSH SYSTEM

### H901C02/BN



EVO

## Характеристики

Цвет изделия	BN - Чёрный никель
Тип продукции	Основная продукция
Наличие амортизатора	Нет
Тип фасада	Плитные материалы
Угол открывания	93°
Тип наложения	Для вкладной двери
Диаметр чашки	35 мм
Угол установки	90°
Пружина	Пружина отсутствует
Тип хода	Свободный ход
Тип монтажа петли	Clip-on, QuickClick
Вид петли	Мебельные петли EVO
Тип конструкции	Четырехшарнирная
Шнековая регулировка петли	Есть

## Модельный ряд

### Тип наложения

Для накладной двери

Для полунакладной двери

Для вкладной двери

### Цвет изделия

Ni - Никель

BN - Чёрный никель

## Описание

**PUSH SYSTEM H901** — прогрессивная петля из линейки EVO с углом установки 90°, 3D-регулировкой для открытия фасадов толщиной до 28 мм от нажатия.

Модель можно укомплектовать разными видами планок: трапециевидной формы, с высотой 0 или 2 мм, с вкрученными евровинтами или с креплением на саморезы, а также декоративными заглушками на чашку и на тело петли и ограничителем угла открывания [LIMIT H87](#). Планки и аксессуары приобретаются отдельно.

Рекомендована установка в паре с магнитным толкателем [AMF11](#), [AMF13](#), [AMF15](#).

Преимущества **PUSH SYSTEM H901**:

- Суммарная трёхмерная регулировка петли;
- Шнековая регулировка в корпусе петли +5 мм;
- Эксцентриковая регулировка в ответных планках;
- Быстрый монтаж Clip-on и система QuickClick для монтажа петли с одной или другой стороны планки на усмотрение сборщика;
- 100 000 циклов открывания / закрывания, 80 000 циклов принудительного открывания / закрывания;

QuickClick — система простого монтажа петель на планки, дает возможность пристегнуть петлю на планку с 2 позиций, простой и быстрый способ крепления петель, особенно удобно для монтажа габаритных фасадов и монтажа силами одного специалиста, без помощников, а также в ограниченных или труднодоступных пространствах.

Крепёж для монтажа петель EVO подбирается самостоятельно.

Для более прочного соединения с плитой при креплении петель и ответных планок саморезами рекомендуется использовать футорки [F04/01/10\\*12W/0](#).

Для крепления петель и ответных планок в цвете BN на саморезы рекомендуется использование [MT01/06/4\\*16BN/1](#).