

Мебельная петля EVO

PUSH LINE 45 S

H945C02/BN



EVO

Характеристики

Цвет изделия	BN - Чёрный никель
Тип продукции	Основная продукция
Наличие амортизатора	Нет
Тип фасада	Плитные материалы
Угол открывания	90°
Тип наложения	Для вкладной двери
Диаметр чашки	35 мм
Угол установки	135°
Пружина	Пружина отсутствует
Тип хода	Свободный ход
Тип монтажа петли	Clip-on, QuickClick
Вид петли	Мебельные петли EVO
Тип конструкции	Четырехшарнирная
Шнековая регулировка петли	Есть

Модельный ряд

Цвет изделия

Ni - Никель

BN - Чёрный никель

Описание

PUSH LINE 45 S H945 — угловая петля для открытия фасада от нажатия и 3D-регулировкой с углом установки 135°.

Модель можно укомплектовать разными видами планок: трапециевидной формы, с высотой 0 или 2 мм, с вкрученными евровинтами или с креплением на саморезы, а также декоративными заглушками на чашку и на тело петли и ограничителем угла открывания [LIMIT H87](#). Планки и аксессуары приобретаются отдельно.

Рекомендована установка в паре с магнитным толкателем [AMF11](#), [AMF13](#), [AMF15](#).

Преимущества **PUSH LINE 45 S H945**:

- Шнековая регулировка в корпусе петли;
- Эксцентриковая регулировка в ответных планках;
- 3D-регулировка: по горизонтали 3.5 мм, по глубине 5.5 мм, по вертикали +/-2 мм;
- Быстрый монтаж Clip-on и система QuickClick для монтажа петли с одной или другой стороны планки на усмотрение сборщика;
- 80 000 циклов открывания / закрывания; 60 000 циклов принудительного закрывания;

QuickClick — система простого монтажа петель на планки, дает возможность пристегнуть петлю на планку с 2 позиций, простой и быстрый способ крепления петель, особенно удобно для монтажа габаритных фасадов и монтажа силами одного специалиста, без помощников, а также в ограниченных или труднодоступных пространствах.

Крепёж для монтажа петель EVO подбирается самостоятельно.

Для более прочного соединения с плитой при креплении петель и ответных планок саморезами рекомендуется использовать футорки [F04/01/10*12W/0](#).

Для крепления петель и ответных планок в цвете BN на саморезы рекомендуется использование [MT01/06/4*16BN/1](#).